

Ленточно-пильный станок BS 35L, BS 40 (Болгария)



Ленточнопильный станок BS 35L, BS 40

Ленточнопильные станки предназначены для прямолинейного и криволинейного распила древесины, что широко применяется в столярном, мебельном, тарном, модельном и других подобных производствах деревообрабатывающей промышленности. Наклоняемый стол создаёт возможность резания

под углом до 45°. Станки имеют большую устойчивость и высокую производительность. Рабочая точность, обеспечиваемая ими, соответствует международным стандартам. Стол станка с продольными пазами изготовлен из серого чугуна. Маховик с резиновыми бандажами обеспечивает длительный срок службы полотна ленточной пилы.

Технические характеристики:

Диаметр пильных шкивов, mm	ø 350	ø 400
Максимальная высота пропила, mm	278	295
Максимальна ширина пропила, mm	340	390
Скорость ленты, m/s	17	17
Обороты пильных шкивов, min ⁻¹	950	820
Макс. / мин. длина ленты, mm	2850 / 2790	3400 / 3300
Максимальна ширина ленты, mm	25	25
Наклон рабочего стола, (°)	-15° — +20°	-15° +20°
Размеры рабочего стола, mm	380 x 380	400 x 500
Диаметр наконечника для аспирации, mm	ø 80	2xø 100
Мощность двигателя, монофазный, kW (HP)	1.5 (2,0)	2.2 (3.0)
Вес, kg	110	175

СПЕЦЗАКАЗ:

Мощность двигателя, kW (HP)	3.0 (4.0)	3.0 (4.0)
-----------------------------	-----------	-----------

Адрес: 050061 РК, г. Алматы, мкр. Курылысши, ул. Кокорай д. 2а/1, Тел./факс: +7(727)344-08-98,
моб: +7(705)554-04-24, e-mail: info@kazstanex.kz web: www.kazstanex.kz

Мощность двигателя, 1-фазный, kW	1.5, 2.2	2.2
Поворотная линейка		
Устройство для перемещения станка		

