

## Ленточно-пильный станок BS 50, BS 61 (Болгария)



### Ленточнопильный станок BS 50, BS 61

Ленточнопильные станки предназначены для прямолинейного и криволинейного распила древесины, что широко применяется в столярном, мебельном, тарном, модельном и других подобных производствах деревообрабатывающей промышленности. Наклоняемый стол создаёт возможность резания

под углом до 45°. Станки имеют большую устойчивость и высокую производительность. Рабочая точность, обеспечиваемая ими, соответствует международным стандартам. Стол станка с продольными пазами изготовлен из серого чугуна. Маховик с резиновыми бандажами обеспечивает длительный срок службы полотна ленточной пилы.

### Технические характеристики:

Диаметр пильных шкивов, mm	ø 500	ø 610
Максимальная высота пропила, mm	460	360
Максимальна ширина пропила, mm	480	590
Скорость ленты, m/s	28	28
Обороты пильных шкивов, min <sup>-1</sup>	1070	865
Макс. / мин. длина ленты, mm	4670	5220
Максимальна широта ленты, mm	6 — 40	6 — 40
Наклонения рабочего стола, (°)	-15° +20°	-15° +20°
Размеры рабочего стола, mm	550 x 722	650 x 800
Диаметры наконечники для аспирации, mm	2 x ø 100	2 x ø 100
Мощность двигателя, монофазный, kW (HP)	4.0 (5.5)	4.0 (5.5)
Габаритные размеры: — Высота, mm — Широта, mm — Длина, mm	2285 1038 86 0	2295 1190 91 0
Вес, kg	355	410

Адрес: 050061 РК, г. Алматы, мкр. Курлылысу, ул. Кокорай д. 2а/1, Тел./факс: +7(727)344-08-98,  
моб: +7(705)554-04-24, e-mail: [info@kazstanex.kz](mailto:info@kazstanex.kz) web: [www.kazstanex.kz](http://www.kazstanex.kz)

**СПЕЦЗАКАЗ:**

Мощность двигателя, kW (HP)	5.5 (7.5)	5.5 (7.5)
Поворотной линейки		
Тележка		
Уширительный стол		
Механизм для кругового пиления		
Механизм для наклона стола		
Поворотная линейка с точной настройкой		
Подающий аппарат		

