

Адрес: 050061 РК, г. Алматы, мкр. Курлыысши, ул. Кокорай д. 2а/1, Тел./факс:+7(727)344-08-98,
моб:+7(705)554-08-80, e-mail:info@kazstanex.kz web:www.kazstanex.kz

ПОЛУАВТОМАТ КРУГЛОШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК ШК-322.21



Наружное и внутреннее шлифование цилиндрических и конических поверхностей изделий, а также шлифование плоских фланцевых и торцевых поверхностей в ручном и полуавтоматическом цикле.

На полуавтомате можно осуществлять следующие виды шлифования:

При ручном управлении:

- продольное и врезное шлифование цилиндрических и конических поверхностей;
- продольное и врезное шлифование отверстий;
- шлифование фланцевых и торцевых поверхностей.

При полуавтоматическом цикле:

- продольное и врезное шлифование цилиндрических и конических поверхностей до упора;
- шлифование фланцевых и торцевых поверхностей до упора;
- продольное и врезное шлифование отверстий до упора.

Полуавтомат может быть использован в условиях единичного, мелкосерийного и серийного производства.

Диаметр шлифования детали	Diameter of the part ground		
-наружный	-range of the external surfaces	mm	10–400
-внутренний	-range of the internal surfaces	mm	10–200
Высота центров	Height of the centres	mm	230
Максимальная длина шлифования	Maximum length ground		
-при наружном шлифовании (в центрах)	-by external grinding (between centres)	mm	1500
-при внутреннем шлифовании (в патроне)	-by internal grinding (in chuck)	mm	200

Адрес: 050061 РК, г. Алматы, мкр. Курлылысши, ул. Кокорай д. 2а/1, Тел./факс: +7(727)344-08-98,
моб: +7(705)554-08-80, e-mail: info@kazstanex.kz web: www.kazstanex.kz

Максимальный угол поворота стола:	Maximum table swivel included Angle:		
-по часовой стрелке	-clockwise		3°
-против часовой стрелки	-anti-clockwise		6°
Шлифовальный круг:	Grinding wheel:		
-размеры при наружном шлифовании	-by external grinding	mm	500x80x203
-периферийная скорость	-peripheral speed	m/sec	35
Угол поворота шлифовального суппорта	Wheelhead swivel angle		± 90°
Передняя бабка	Workhead		
-угол поворота по часовой стрелке	-swivel angle clockwise		30°
-угол поворота против часовой стрелки	-swivel angle anti-clockwise		90°
-диапазон оборотов	-range of the external grinding spees	rpm	30–400
Задняя бабка	Taistock		
-упорный центр	-stationaty centre dimension		Morse Nr5
-ход пиноли	-spindle travel	mm	50
Диапазон автоматических поперечных подач	Range of the automatic cross feeds	mm	0,001–0,02
Диапазон продольных подач	Range of the cross feeds	m/min	0,05–8
Минимальная поперечная подача	Minimum cross feed	mm	0,0005
Мощность главного двигателя	Main elektromotor power	kW	5,5
ВИД УПРАВЛЕНИЯ	TYPE OF THE CONTROL		Однокоординатное ЧПУ
Вес станка:	Weight:		
брутто	gross	kg	8500
нетто	net	kg	7900
Габаритные размеры упаковки	Package with dimensions	mm	4840x2360x2300

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«KAZSTANEX»



«KAZSTANEX»
ЖАУАПКЕРШІЛІГШЕКТЕУЛІСЕРІКТЕСТІГІ
Қазақстан Республикасы

Адрес: 050061 РК, г. Алматы, мкр. Құрылысшы, ул. Қоқорай д. 2а/1, Тел./факс: +7(727)344-08-98,
моб: +7(705)554-08-80, e-mail: info@kazstanex.kz web: www.kazstanex.kz
