

Адрес: 050061 РК, г. Алматы, мкр. Курылысши, ул. Кокорай д. 2а/1, Тел./факс: +7(727)344-08-98,  
моб: +7(701)951-65-61, e-mail: [info@kazstanex.kz](mailto:info@kazstanex.kz) web: [www.kazstanex.kz](http://www.kazstanex.kz)



Газоанализатор 4-компонентный (CO/ CH/ CO<sub>2</sub>/ O<sub>2</sub> /  
Лямбда/ Тахометр/ Температура масла/ RS-232/ Автослив конденсата/ Автоподстройка  
нуля/ Работа с ЛТК и мотортестерами/ беспроводная связь - опция).

### Технические характеристики

Соответствие ГОСТ Р 52033-2003	+
Класс точности	II
Диапазон измерений CO, %	0-7
Диапазон измерений CH, ppm	0-3000
Диапазон измерений CO <sub>2</sub> , %	0-16
Диапазон измерений O <sub>2</sub> , %	0-21
Лямбда	0-2
Диапазон измерения температуры масла, °C	20-100
Диапазон измерений частоты вращения коленчатого вала, мин <sup>-1</sup>	0-6000
Основная погрешность измерений CO, %	±6
Основная погрешность измерений CH, %	±6
Основная погрешность измерений CO <sub>2</sub> , %	±6
Основная погрешность измерений O <sub>2</sub> , %	±6
Автоматический слив конденсата	+
Автоматическая продувка нуля вторым компрессором	+
Встроенный принтер с часами реального времени	+
Связь с персональным компьютером по RS-232	+
Электропитание, В	12 / 220
Габаритные размеры, мм	355?330?180
Масса не более, кг	10