

Форматно-раскроечный станок BABY S2 (Болгария)



Станок предназначен для продольного и поперечного раскроя при помощи подвижной каретки, телескопической опорной линейки и прижима — небольших листов ДСП, ДВП, фанеры, фибролитовых, ламинированных и неламинированных плит и т. д. Станок используется в мелкосерийном и индивидуальном мебельном и столярном производстве для изготовления корпусной мебели. Возможна настройка наклона и высоты

пильного диска по отношению к рабочей поверхности.

Технические характеристики:

Диаметр пильного диска – макс./ мин., mm	ø 315/ ø 250
Диаметр вала, mm	ø 30
Размеры рабочего стола, mm	800 x 550
Размеры форматного стола, mm	1150 x 350
Макс. длина пропила с подрезной модуль, mm	1000
Макс. ширина пропила с параллельной линейкой, mm	950
Макс. высота пропила, 90°/45°, mm	
— при диаметр диска Ø 315 mm	102 / 72
— при диаметр диска Ø 250 mm	70 / 49
Мощность двигателя, kW (HP)	3.0 (4.0)
Обороты вала, min ⁻¹	4000
Диаметр наконечника для аспирация, mm	ø 120
Вес, kg	325
Необходимая площадь, m	4.50 x 4.0

Адрес: 050061 РК, г. Алматы, мкр. Курылысши, ул. Кокорай д. 2а/1, Тел./факс: +7(727)344-08-98,
моб: +7(705)554-04-24, e-mail: info@kazstanex.kz web: www.kazstanex.kz

СПЕЦЗАКАЗ:

Подрезной модуль с:	
Диаметр пильного диска, mm	ø 120
Диаметр вала, mm	ø 20
Обороты вала, min-1	8000
Мощность двигателя, kW (HP)	0.75 (1.0)
Мощность главного двигателя, kW (HP)	4.0 (5.5)
Форматный алюминиевый стол, L,mm	1600
Макс. длина пропила с подрезной модуль, mm	1270
Удлинение поворотная линейка, mm	950, 1219
Макс. ширина пропила с параллельной линейкой, mm	1270, 1500
Поворотная линейка, mm	1219
Засывающая труба с шлаухом, mm	950, 1270, 1500
Предохранитель висящий, mm	1270, 1500
Рамка передвижная с балка телескопичная	
Линеейка поперечная короткая	