

Форматно-раскroечный станок MJ6128A (Китай)



Форматно-раскroечный станок MJ 6128A с наклоном основной пилы на 45 градусов, предназначен для раскroя щитовых материалов ДСП, ДВП и др. Этот станок рекомендуется использовать на малых и средних предприятиях, занимающихся производством мебели под заказ. Невысокая стоимость, универсальность, небольшая занимаемая площадь, простота в работе и обслуживании. Для позиционирования и подачи щитовых

материалов используется подвижная каретка и поддерживающая рамка. Наличие подрезного узла позволяет избежать образования сколов при пилении панелей, облицованных шпоном, ламинатом, пластиком или ПВХ пленкой. В базовой комплектации станок оснащен линейкой для резов под углом и защитным кожухом с аспирационным патрубком, который установлен на расклинивающем ноже.

Технические характеристики:

Максимальная длина заготовки (мм)	2800
Максимальная ширина заготовки (мм)	900
Максимальная толщина заготовки (мм)	65
Диаметр основной пилы (мм)	250–350 (30)
Диаметр подрезной пилы (мм)	120 (20)
Угол наклона пил, град.	0–45°
Частота вращения основной пилы (об./мин.)	4620
Частота вращения подрезной пилы (об./мин.)	7485
Мощность двигателя основной пилы (кВт)	4
Мощность двигателя подрезной пилы (кВт)	0,75
Напряжение электросети (В)	380
Габариты ДхШхВ (мм)	2870x2650x900
Вес НЕТТО (кг)	580