

Адрес: 050061 РК, г. Алматы, мкр. Курылымши, ул. Кокорай д. 2а/1, Тел./факс: +7(727)344-08-98,
моб: +7(705)554-04-24, e-mail: info@kazstanex.kz web: www.kazstanex.kz

Форматно-раскроочный станок SC-32 (GRIGGIO) (Италия)



www.kazstanex.kz

Появлению станка предшествовал многолетний опыт разработок в данной группе оборудования. Использование в конструкции инновационных технологий, позволило создать идеальный станок для раскрайя. Поэтому у многих производителей корпусной мебели, такие ассоциации, как точность пропила и станок SC-32 неразделимы.

Жесткая станина, изготовлена из специально разработанной стали, и обладает высокой виброустойчивостью. Конструкция подвижной каретки представляет собой уникальную сверхжесткую систему состоящую из полых многокамерных профилей, которые обеспечивают повышенную устойчивость к скручиванию и изгибу. Точность исполнения гарантирована робототизированными центрами с ЧПУ, а система качества соответствует сертификату ISO 9001.

Для удобства работы каретка, имеет три положения фиксации. Специально спроектированный пильный узел, отлитый из чугуна, обеспечивает максимальную точность пропила и долговечность его работы. Ширина реза между пилой и упорной линейкой составляет 1050 мм, но при необходимости может быть увеличена до 1250/1500мм (опция). Свободный доступ к основной и подрезной пилам, позволяет экономить время при замене инструмента. Мощность двигателя основной пилы составляет 4 кВт, подрезная пила имеет свой отдельный двигатель мощностью 0,75 кВт. Пильные узлы могут быть синхронно наклонены на угол от 0 до 45 градусов. Наклон осуществляется при помощи маховика, с точностью до одного градуса.

Мощная телескопическая линейка укомплектована двумя упорами-флажками и имеет возможность поворота относительно оси подачи заготовки на любой угол. Для надежной фиксации детали в комплектацию станка, входит эксцентриковой прижим. Хорошо обозреваемый пульт управления содержит все необходимые регулировки, включая кнопку аварийной остановки. При необходимости станок может быть подключен к системе цеховой аспирации или к индивидуальному стружкоотсосу.

По требованию заказчика станок может быть оснащен профессиональным инструментом, как стандартным, так и заказным.

Адрес: 050061 РК, г. Алматы, мкр. Курылыши, ул. Кокорай д. 2а/1, Тел./факс: +7(727)344-08-98,
тоб: +7(705)554-04-24, e-mail: info@kazstanex.kz web: www.kazstanex.kz

Технические характеристики:

Наибольшая длина пропила, мм	3220
Размер подвижной каретки, мм	300x3200
Ширина реза между пилой и упорной линейкой, мм	1050
Максимальный диаметр пилы посадка, мм (при работе без подрезной пилы, возможно установить пилу диаметром 350 мм)	315/30
Диаметр подрезной пилы/посадка, мм	120/20
Угол наклона пилы, градусов	0–45
Рекомендуемый диаметр основной /подрезной пил, мм	300/120
Частота вращения пилы, об/мин	4000
Размер аспирационного патрубка (2шт), мм	D=60/120
Необходимая производительность вытяжного устройства, не менее, м3/ч	800
Мощность двигателя основной пилы, кВт	4
Мощность двигателя подрезной пилы, кВт	0,75
Габаритные (транспортные) размеры, мм	3300x1250 x1000
Вес, кг	690