

## Форматно-раскроечный станок W 45 (C 45) (GRIGGIO) (Италия)



**Станок W 45 griggio** – это безупречная точность пропила и надежность работы на протяжении всего срока эксплуатации. Многолетний опыт инженеров завода, позволил сконструировать станок, который отвечает самым жестким требованиям. Мощная станина, изготовлена из специально разработанной стали и обладает высокой виброустойчивостью. Конструкция подвижной каретки представляет собой уникальную

сверхжесткую систему состоящую из полых многокамерных профилей, которые обеспечивают повышенную устойчивость к скручиванию и изгибу. Каретка длиной 3200 мм перемещается на роликах, по цилиндрическим закаленным стальным направляющим увеличенного диаметра. Такая система скольжения позволяет добиться максимальной точности и прямолинейности пропила. Увеличенное межосевое расстояние между стальными направляющими до 135мм повышает надежность точного перемещения каретки. Идеальную чистоту и долговечность роликовой тележки, обеспечивает исполнение с тремя рядами роликов и предусмотренная на станке система удаления опилок из направляющих скольжения, состоящая из восьми чистящих элементов. Точность исполнения механизмов гарантирована робототизированными центрами с ЧПУ, а система качества соответствует сертификату ISO 9001. Сердцем станка является специально спроектированный пильный узел, отлитый из чугуна, и установленный на литых направляющих. Мощность двигателя основной пилы составляет 5,5 кВт, подрезная пила имеет свой отдельный двигатель мощностью 0,75 кВт. Для выбора оптимальных режимом резания, на станке предусмотрены три скорости вращения 3200/4000/6000 об/мин. Пильные узлы могут быть синхронно наклонены на угол от 0 до 45 градусов. Наклон осуществляется при помощи маховика, с точностью до одного градуса. Ширина реза между пилой и упорной линейкой составляет 1250мм. Мощная телескопическая линейка укомплектована двумя упорами-флажками и имеет возможность поворота относительно оси подачи заготовки на любой угол. Хорошо обозреваемый пульт управления содержит все необходимые регулировки, включая кнопку аварийной остановки. **Станок W 45 griggio** комплектуется защитой пилы, закрепленной на консоли. На станке предусмотрена электрическая регулировка подъема пил.

### Технические характеристики:

Наибольшая длина пропила, мм	3200
Размер подвижной каретки, мм	385x3200

Адрес: 050061 РК, г. Алматы, мкр. Курлылысу, ул. Кокорай д. 2а/1, Тел./факс: +7(727)344-08-98,  
моб: +7(705)554-04-24, e-mail: [info@kazstanex.kz](mailto:info@kazstanex.kz) web: [www.kazstanex.kz](http://www.kazstanex.kz)

Ширина реза между пилой и упорной линейкой, мм	1250
Максимальный диаметр пилы / посадка, мм (необходимо заказывать специальный кожух и расклинивающий нож)	400/30
Диаметр подрезной пилы, мм	20/125
Угол наклона пилы, градусов	0–45
Частота вращения пилы, об/мин	3200/4000/6000
Размер аспирационного патрубка (2шт), мм	90/120
Необходимая производительность вытяжного устройства, не менее, м <sup>3</sup> /ч	1200
Мощность двигателя основной пилы, кВт	5,5
Мощность двигателя подрезной пилы, кВт	0,75
Габаритные (транспортные) размеры, мм	3220x1100x1000
Вес, кг	850