

Кромкооблицовочный станок Т-ЕВ 149 (Turanlar) (Турция)



КРОМКООБЛИЦОВОЧНЫЙ СТАНОК Т-ЕВ 149 представляет из себя компактный станок, включенный в серию небольших экономичных машин, но оборудованный блоками с профессиональных (продвинутых) машин. В результате станок выполняет требования как небольших, так и крупных промышленных фирм и обеспечивает оптимальное соотношение цены и качества.

Т-ЕВ 149 с легкостью работает на скорости 12 м/мин и может с легкостью наносить АБС-смолы, ПВХ и другие материалы кромки толщиной до 3 мм. Клееварочная ось и блоки давления работают синхронно, а потому станок может работать без перебоев. Т-ЕВ 149 обладает функцией пневматического стопора, а также датчиками, обеспечивающими контроль над машиной и более безопасное управление и долгосрочную службу. Как и у всех наших станков, электрические детали этой машины поставлены компанией TELEMECANIQUE. Также, моторы, пневматические системы и другие детали машины поставлены различными надежными немецкими и итальянскими производителями.

Свойства:

- Работа на высокой скорости
- Компактная конструкция
- Удобство эксплуатации
- Высокая точность направления обрабатываемой заготовки
- Низкое потребление электроэнергии



Технические характеристики:

Источник питания	: 400 В / 50 Гц
------------------	-----------------

Адрес: 050061 РК, г. Алматы, мкр. Курылысши, ул. Кокорай д. 2а/1, Тел./факс: +7(727)344-08-98,
моб: +7(705)554-04-24, e-mail: info@kazstanex.kz web: www.kazstanex.kz

Номинальный ток	: 12,5 А
Толщина материала кромки	: 0,4–3 мм
Толщина доски	: 10 — 45 мм
Скорость	: 12 м/мин
Общая электрическая мощность	: 5,6 кВт
Общее давление воздуха	: 6 бар
Общее использование воздуха	: 40 л/мин
Рабочая высота	: 880 мм
Ширина станка	: 940 мм
Длина станка	: 2900 мм
Высота станка	: 1500 мм
Вес станка	: 750 кг
Обрезка конца	: 2 X 0,37 кВт 12000 об./мин.
Подравнивание сверху и снизу	: 2 X 0,37 кВт 12000 об./мин.
Диаметр трубы пылеулавливателя	: Ø 150