

Станок для облицовки кромки с ручной подачей GB 60/10 (GRIGGIO) (Италия)



Кромкооблицовочный станок с ручной подачей заготовки. Станок оснащён одним клеенаносящим роликом для нанесения клея-расплава на кромочный материал. Предназначен для наклеивания кромочного материала (ПВХ, меламина, ABS, шпона, ламината и полосового материала) на торцы прямых и фигурных панелей в мебельном производстве. Станок включает в себя: электрическое устройство управления, блок плавления

и нанесения клея, блок автоматической подачи кромочного материала, отрезное устройство, устройство прижима кромочного материала, загрузочная тарелка кромочного материала в рулоне. Управление подачи кромочного материала осуществляется тремя способами: от концевика, от педали, с помощью электронного счетчика кромочного материала. Особенности: регулируемый по высоте стол, приводной ролик.

Технические характеристики:

Высота обработки, мм	10–60
Толщина кромки, мм	0,3–3
Высота кромочного материала, мм	12–63
Скорость подачи, м/мин	7 /12 /17
Минимальная длина заготовки, мм	300
Мин. радиус, мм	20
Клеевой бачок, л	1,5
Общая установленная мощность, кВт	3
Давление воздуха, атм	7
Размеры, мм	1130x780
Вес, кг	250