

Адрес: 050061 РК, г. Алматы, мкр. Курлылысу, ул. Кокорай д. 2а/1, Тел./факс: +7(727)344-08-98,
моб: +7(705)554-04-24, e-mail: info@kazstanex.kz web: www.kazstanex.kz

Кромкооблицовочный станок КЗМ 2Р (Болгария)



Станок предназначен для обработки краев прямых поверхностей, с автоматической подачей их. Клей наносится на кромку заготовки по ходу движения заготовки. Используются для кромок с толщина от 0,4 mm до 3,0 mm и толщина плит от 10 mm до 45 mm. Автоматическое срезание свесов в двух концов плит и удаления неиспользуемая часть кромка сверху и внизу обрабатываемую плоскость. Есть цифровые индикаторы на входящая

линейка, на фрезерное подрезающее устройство и на подающий аппарат для настройка по высоте, электронный регулятор температуры клея с микропроцессором и цифровым термометром, подвижная уширительная опора для окантовки широких плоскостей и регулятор горячего воздуха. Полирующий узел для чистки, полировки и доводки или удаления чипов отнеочищенных края.

Технические характеристики:

Размеры рабочего стола, mm	1550 x 600
Размеры передний / задний удлиненный стол, mm	400 x 380
Толщина плоскости, mm	10 — 45
Размеры на обрабатываемая плита (минимальные), mm	300 x 90
Скорость подачи авто подающее устройство, m/min	5
Подставка под ролом с кромкой Ø 600	
Узел вертикальный торцовки — Режущие циркулярные диски – 2 шт., mm	Ø80xØ20x2.4/3, Z=16
— мощность двигателя, kW	0,25
— обороты, min ⁻¹	9000
Узел снятия свесов — Фрезерные головки – 2 шт., mm	Ø75, Z=4, R2
— мощность двигателя, kW	0.37
— обороты, min ⁻¹	9000
Узел полирования — двух полировальные диски, mm	ø125xø50x25

Адрес: 050061 РК, г. Алматы, мкр. Курылысши, ул. Кокорай д. 2а/1, Тел./факс: +7(727)344-08-98,
моб: +7(705)554-04-24, e-mail: info@kazstanex.kz web: www.kazstanex.kz

— мощность двигателей, kW	0.18
— обороты, min ⁻¹	2800
Диаметры наконечники для аспирации, mm	Ø 120
Суммарная мощность нагревательных элементов, kW	1.260
Суммарная потребляемая мощность, kW	2,760
Питающее напряжение, (3 фазы), V	380 — 440
Частота тока, Hz	50
Давления сжатого воздуха, Bar	6.5
Вес, kg	450
Необходимая площадь, m	2.5x3.5

СПЕЦЗАКАЗ:

Фрезерные головки – 2 шт., ø75, Z=4, R3 mm

Устройство для перемещения станка (тележка)