

Ручное кромкооблицовочное оборудование PF-21 (Украина)



- Станок работает с прямолинейными деталями.
- Предусмотрена защита:
 - несанкционированное включение двигателя при неразогретом клее-расплаве
 - от наматывания тонкой кромки на клеевой вал.
- В данной модели клей наносится непосредственно на деталь
- Наличие терморегулятора с быстрой перенастройкой температуры до 250°C.
- Регулировка скорости подачи кромочного материала от 3 до 6 м/мин.
- Антипригарная система клея.
- Режим ожидания.
- Подача заготовки ручная.
- Подача кромочного материала автоматическая.

Кромкооблицовочный станок PF-21 выполняет следующие операции:

- разогрев и нанесение клея на ДСП;
- подача ленты в зону склеивания;
- принудительное отсечение ленты от рулона;
- двухстороннее фрезирование свесов оклеенной заготовки;
- чистовое шлифование торцевых свесов;
- фрезирование углового соединения кромок.

Станок PF-21 возможно укомплектовать автоподатчиком (транспортёр) ДСП. В данной комплектации не требуется усилие оператора в продвижении заготовки.

Адрес: 050061 РК, г. Алматы, мкр. Курлылысу, ул. Кокорай д. 2а/1, Тел./факс: +7(727)344-08-98,
моб: +7(705)554-04-24, e-mail: info@kazstanex.kz web: www.kazstanex.kz

Технические характеристики:

электропитание:	380 V
потребляемая мощность:	3,5 кВт
скорость поклейки:	6 м/мин
скорость вращения фрезы:	12000 об/мин
радиус фрезы:	R2
рабочее давление:	4 — 8 атм.
специальные требования:	наличие контура заземления, наличие стружкопылесоса.
полная масса:	190 кг.