

Адрес: 050061 РК, г. Алматы, мкр. Курылысши, ул. Кокорай д. 2а/1, Тел./факс: +7(727)344-08-98,  
моб: +7(705)554-04-24, e-mail: [info@kazstanex.kz](mailto:info@kazstanex.kz) web: [www.kazstanex.kz](http://www.kazstanex.kz)

## Кромкооблицовочный станок ВJF115 (Китай)



**НАЗНАЧЕНИЕ:** Предназначен для облицовывания прямолинейных кромок мебельных щитов и заготовок натуральным полосовым и синтетическим рулонным материалом, а также торцевой обрезки кромочных материалов. Приклеивание ведется при ручной подаче заготовки. Подача кромочного материала в зону приклеивания осуществляется автоматически из магазина.

**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:** Применяется на крупных и средних мебельных предприятиях для обработки деталей корпусной мебели. Оборудование может работать с различными видами кромочного материала: ламинат, ПВХ, натуральный шпон различной толщины и твердости и др., Кромочное покрытие может использоваться в намотке или нарезанных полосах.

**ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:** — Нижнее расположение клеевой ванночки со специальным покрытием обеспечивает постоянную рециркуляцию клея и предотвращает его пригорание; — Предварительная обрезка кромочного материала осуществляется с помощью ножа, перемещаемого пневмоцилиндром по направляющим (в автоматическом или ручном режимах с помощью педали). — Фрезерный узел для снятия свесов кромочного материала по пласти заготовки за один проход профильными фрезами; — Узел чистовой торцовки свесов кромочного материала по торцам заготовки.

### Техническая характеристика

Размер рабочего стола	2050 x 800 мм
Минимальная длина заготовки	280 мм
Минимальная ширина заготовки	90мм
Толщина заготовки	10–45мм
Автоматическая скорость подачи	6.4m/min
Диаметр аспирационного патрубка	φ 60мм
Мощность нагрева клеевого бачка	1250Вт
Общая мощность станка	2300В
Масса станка, НЕТТО	400 кг
Габаритные размеры	2000 x 1100 x 1260мм