

Адрес: 050061 РК, г. Алматы, мкр. Курылыши, ул. Кокорай д. 2а/1, Тел./факс: +7(727)344-08-98,
моб: +7(701)951-65-61, e-mail: info@kazstanex.kz web: www.kazstanex.kz



Стенд с асинхронным электродвигателем (с преобразователем частоты «MITSUBISHI») позволяет производить регулировку и диагностику ТНВД дизельных двигателей отечественного и зарубежного производства с количеством секций до 8.

Электропривод с преобразователем частоты позволяет плавно регулировать частоту вращения выходного вала стенда, осуществляет стабильность поддержания частоты вращения с минимальными отклонениями, удовлетворяющую стандартам ISO, компактен и прост в управлении.

Стенд оснащен электронной системой управления с обратной связью, что позволяет поддерживать вращение выходного вала с высокой точностью независимо от нагрузки.

Стенд позволяет обслуживать ТНВД двигателей автомобилей следующих марок: КАМАЗ, МАЗ, ЗИЛ-645, «Бычок», КРАЗ, УРАЛ, Икарус; Тракторов: Т-25, Т-40, МТЗ, ДТ-75, Т-4, Т-150; Комбайнов: СКД, «Нива», «Колос», «Дон».

В базовой комплектации стенда поставляется оснастка для следующих типов насосов: ТН, УТН-5, НД-21, 6МТНМ, НД-22, 4ТН, ЯЗТА типа 60, 80, 90 (236, 238, 240), НД-22, 6ТН-9x10, 80, 33 (КАМАЗ).

По специальному заказу стенд комплектуется оснасткой для диагностики и регулировки ТНВД зарубежного производства: «RabaMan» (Икарус), Bosh Pes, NP-PE, KP-PE.

По желанию заказчика стенд комплектуются компьютерной системой управления, с базой данных по большинству российских ТНВД.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Число одновременно испытываемых насосных секций ТНВД	8
Диапазон воспроизведения частоты вращения приводного вала	50...3000 оборотов/мин
Диапазон воспроизведения отсчета числа оборотов, циклов	1...9999 оборотов, циклов
Диапазон измерения частоты вращения приводного вала	0...9999 оборотов/мин
Диапазон измерения объема топлива мерными емкостями: первого ряда / второго ряда	6...135 / 2...40
Диапазон измерения давления топлива насоса ТНВД, МПа	0...0,6

Адрес: 050061 РК, г. Алматы, мкр. Курылыши, ул. Кокорай д. 2а/1, Тел./факс: +7(727)344-08-98,
моб: +7(701)951-65-61, e-mail: info@kazstanex.kz web: www.kazstanex.kz

Объем топливного бака, литров	38
Установленная мощность электродвигателя привода ТНВД, кВт	7,5
Электропитание	380 В
Габаритные размеры, мм	1400?540?1740
Масса не более, кг	800