

Адрес: 050061 РК, г. Алматы, мкр. Курылысши, ул. Кокорай д. 2а/1, Тел./факс: +7(727)344-08-98,  
моб: +7(701)951-65-61, e-mail: [info@kazstanex.kz](mailto:info@kazstanex.kz) web: [www.kazstanex.kz](http://www.kazstanex.kz)

Подъемник пантографный ножничный.  
Грузоподъемность 3 т. Для кузовного ремонта и  
шиномонтажа. Подхват под пороги. Заглубляемая  
установка в уровень с полом.

Предназначен для эксплуатации на участках  
кузовного ремонта.

Конструкция предусматривает установку  
подъемника в уровень с полом.

Благодаря «ножничной» пантографной конструкции подъёмного механизма занимает меньшую площадь при размещении, по сравнению с другими видами подъемников.

Один гидравлический цилиндр под каждой платформой.

Итальянская гидростанция обеспечит надежное и долговечное функционирование гидросистемы.

Гидравлическая синхронизация платформ.

В случае перегрузки подъёмный механизм деактивируется при помощи перепускного клапана гидросистемы.

В поднятом положении основные платформы надёжно фиксируются при помощи пневмомеханических замковых устройств.

Разрывоустойчивая структура гидравлических шлангов.

Стойка управления может устанавливаться как справа так и слева относительно платформ.

Тип применяемого в гидросистеме масла: MOBIL: Nuto H 46; BP: Energol HLP HM 46; NESTE: PAINE 46; Tellus S 2M; TEBOIL: Hydraulic 32S, либо аналог



#### Технические характеристики:

Грузоподъемность, т	3
Наибольшая высота подъема, мм	2030
Высота платформы в нижнем положении, мм	330
Электропитание, В/Гц /кВт	380/50/2,2
Время подъема/опускания, не более, с	50/60
Масса, кг, не более	700
Уровень звукового давления, дБ, не более	76
Давление сжатого воздуха, Бар	6 – 8
Длина платформы, мм	1440-1740

Адрес: 050061 РК, г. Алматы, мкр. Курылысши, ул. Кокорай д. 2а/1, Тел./факс: +7(727)344-08-98,  
моб: +7(701)951-65-61, e-mail: [info@kazstanex.kz](mailto:info@kazstanex.kz) web: [www.kazstanex.kz](http://www.kazstanex.kz)

Ширина платформы, мм	550
Общая длина, мм	1940
Общая ширина, мм	1920