

Адрес: 050061 РК, г. Алматы, мкр. Курылыши, ул. Кокорай д. 2а/1, Тел./факс: +7(727)344-08-98,  
тоб: +7(701)951-65-61, e-mail: [info@kazstanex.kz](mailto:info@kazstanex.kz) web: [www.kazstanex.kz](http://www.kazstanex.kz)

Подъемник платформенный ножничный электрогидравлический.  
Грузоподъемность 4,5 т. Встроенный подъемник второго уровня.  
Платформы под сход-развал с углублениями под поворотные  
круги, и задними сдвижными площадками. Исполнение для  
напольного исполнения. Высота подъема 1850 мм. Опционально  
комплектуется поворотными кругами. Длина платформ 5030 мм.



Предназначен для подъема автомобилей, легких грузовиков  
и микроавтобусов массой до 4.5 т, в процессе  
осуществления технического обслуживания и ремонта, а  
также при проведении измерений и регулировки углов  
установки колес (сход–развал).

Заглубляемая версия. Монтаж в уровень с полом.

Предусмотрены заездные трапы для напольной установки (опция).

Оборудован платформами второго уровня.

Передние и задние противоскатные упоры.

Система гидравлической синхронизации платформ.

Пневматическая разблокировка механизма фиксации высоты платформ.

Защита от перегрузки и разрыва шлангов.

Удобная система регулировок основания подъёмника, позволяет быстро и точно  
выровнять платформы при монтаже.

Отдельная стойка управления с гидростанцией.

#### Технические характеристики:

Грузоподъёмность, т	4,5
Грузоподъёмность платформ второго уровня, т	4,5
Электропитание, В/Гц	380/50–60
Мощность электродвигателя, кВт	2,2
Высота подъёма, мм	1850
Время подъёма, не более, с	50
Время опускания, не более, с	60
Уровень шума, дБ	75
Масса в упаковке, кг	2900