

Адрес: 050061 РК, г. Алматы, мкр. Курылысши, ул. Кокорай д. 2а/1, Тел./факс: +7(727)344-08-98,
моб: +7(701)951-65-61, e-mail: info@kazstanex.kz web: www.kazstanex.kz

Платформенный 4-х стоечный эл/мех подъемник для любых а/м массой до 15т. Установка на бетонные в пол рамы (рамы в комплект поставки не входят). Возможна регулировка ширины между платформами. Возможна поставка подъемника для работы на открытой площадке при t от +40 до -20 град.



Электромеханический подъемник.

Подъем всех автомобилей общей массой до 15 тонн.

Устанавливается на бетонные в пол рамы, по отдельному заказу может быть укомплектован данными рамами.

Предусмотрена возможность регулировки расстояния между платформами.

Рабочие гайки повышенной прочности и износостойкости.

Многоуровневая система безопасности.

Привод ходового винта от червячного мотор-редуктора.

Технические характеристики:

Максимальная грузоподъемность, т	15
Максимальная высота подъема платформы над уровнем пола, мм	1600
Минимальная высота платформы от уровня пола, мм	300
Установленная мощность, кВт	8,8
Напряжение питающей сети, В	380
Количество стоек, шт.	4
Количество электродвигателей, шт.	4
Время подъема на полную высоту, с	160
Расстояние между платформами, мм	650-1400
Ширина платформы, мм	700
Длина платформы, мм	7000
Габариты подъемника (длина*ширина*высота), мм	9000*4060*2100
Упаковка:	Ящик+связка
Кол-во мест	2
габариты ящика, мм	3100*1100*970
габариты связки платформы не более (длина* ширина*высота), мм	7000*700*750
Масса нетто, кг	3300
Масса брутто, кг	3650