

Многопильный рамный станок «Тайга СМР-1» (Россия)



Станок является оборудованием второго ряда и предназначен для распиловки двух- трёхкантного бруса на обрезной пиломатериал.

Получаемая продукция отличается геометрией позволяющей использовать полученную продукцию в мебельной промышленности или отгружать на экспорт в соответствии с условиями контрактов касающихся качества пиломатериала.

Станок характеризуется:

- Лёгкостью управления процессом пиления
- Высокой производительностью
- Малой толщиной пропила
- Минимальным количеством обслуживающего персонала
- Малым энергопотреблением
- Быстрым сроком окупаемости

Комплектация станка:

- Многопил рамный– 1шт.
- Рольганги для подачи заготовок и перемещения готового пиломатериала- 4 шт.
- Комплект разлучек -1 шт. (для выставления размера доски -25 мм.).
- Пневмопистолет -1шт. (для обдува от опилок).
- Заточной станок для пил тарных – 1 шт.
- Тарные пилы -15 шт.
- Динамометрический ключ для натяжения крепежа тарных пил -1 шт.

Технические характеристики:

| | |
|--|-----|
| Максимальная высота обрабатываемого лафета (мм.) | 250 |
| Максимальная ширина обрабатываемого лафета (мм.) | 450 |

Адрес: 050061 РК, г. Алматы, мкр. Курылысши, ул. Кокорай д. 2а/1, Тел./факс: +7(727)344-08-98,
моб: +7(705)554-04-24, e-mail: info@kazstanex.kz web: www.kazstanex.kz

| | |
|---|----------------|
| Длина обрабатываемого лафета (мм.) | 6500 |
| Минимальная толщина получаемой доски (мм.) | 14 |
| Характеристики пил — длина/ширина/толщина (мм.) | 660/73/1.3 |
| Толщина пропила (мм.) | 2.7 |
| Количество пил в поставе | 15 |
| Частота пиления (полных ходов /мин.) | 360 |
| Скорость подачи (метров/час) | 45/60/90 |
| Мощность двигателя (кВт) | 15 |
| Напряжение (V) | 380 |
| Габариты станка длина/высота/ширина (мм.) | 1600/2200/1200 |
| Габариты рольгангов (4 секции) (мм.) | 8000/1000/1200 |
| Производительность по обрезной доске 25 мм/час (м. куб) | 2.5 |
| Вес общий (кг.) | 1600 |

Внимание!

Для работы узла многопильного станка (прижимных роликов), необходим компрессор с объемом ресивера 50 литров и давлением 8–10 атмосфер (в комплект поставки не входит).

Размеры доски выставляется с помощью разлучек. (доп. комплекты заказываются отдельно)