

Многопильный станок ЦРМ-150/180/200



Предназначен для продольного раскроя брусьев и досок различных пород на бруски, паркетную и столярную заготовку. Станки серии ЦРМ предназначены для производств, где необходима высокая производительность в сочетании с экспортным качеством получаемого пиломатериала. Мощная станина, вальцовая подача в сочетании с простотой эксплуатации и надежностью узлов этих станков, в совокупности дают

высокое качество получаемых пиломатериалов при больших объемах переработки. Пильный вал зафиксирован в тумбе жесткой станины. Подача заготовок осуществляется мощным вальцовым подающим механизмом, гарантирующим надежное закрепление заготовки. Механизм подачи станка состоит из пяти приводных вальцов, включающих в себя: три нижних не подвижных вальца, жестко закрепленных в станине, верхние два — шарнирно. Механизм подъема верхних вальцов осуществляется через маховичек, жестко связанный при помощи двух тяг, кинематически связанных между собой. Скорость подачи регулируется ступенчато и имеет пять передач. Привод подачи осуществляется от отдельного электродвигателя, что в свою очередь делает подачу станка стабильной и независимой. Конструкция станка позволяет устанавливать до 10 пил, диаметром до 560 мм. Когтевая защита обеспечивает безопасную работу обслуживающего персонала, над ней же смонтирован удобный пульт, содержащий в себе все необходимые кнопки управления. Шкаф с электоропусковыми устройствами для удобства закреплен на мощной станине станка. Многопил может работать в паре с бревнопильным станком, образуя технологическую линию. Рекомендуется для применения на лесопильных и деревообрабатывающих предприятиях высокой производительности в качестве станков второго ряда.

Технические характеристики:

Модель	ЦРМ-150	ЦРМ-180	ЦРМ-200
Размеры распиливаемой заготовки, мм:			
минимальная длина	1000	1100	1050
максимальная ширина	520	50	530
толщина	25–150	25–180	60–200
Диаметр пил, мм	500	560	600

Адрес: 050061 РК, г. Алматы, мкр. Курылысши, ул. Кокорай д. 2а/1, Тел./факс: +7(727)344-08-98,
моб: +7(705)554-04-24, e-mail: info@kazstanex.kz web: www.kazstanex.kz

Количество пил, шт.	10	10	10
Частота вращения пильного вала, об./мин	2500	2500	2800
Скорость подачи, м/мин.	6–20	6–20	6–20
Количество электродвигателей, шт.	2	2	2
Суммарная мощность, кВт	56	76	91,1
Габаритные размеры, мм	2450x1500x1420	2550x1500x1500	2700x1500x1700
Масса, кг	3000	3450	3400