

SuperCut 300 (SALVADOR) линия оптимизации



SuperCut 500 – это высокоскоростная линия оптимизации, позволяющая совместить достигнуть высокую производительность с высокой надежностью. Эксклюзивная двойная система подачи позволяет осуществлять резкое увеличение скорости с сохранением надежности. Инновационная режущая система настолько быстра, что лезвие при вращении невидимо для человеческого глаза. Невероятная

сила и надежность: сила, жесткость, и использование материалов, которые защищают части объекта от износа.

Двойная система подачи состоит из ленточного конвейера снизу и прижимных подающих роликов. Ролики двигаются и опускаются, только если дерево внутри. Это предотвращает проскальзывание заготовки и несчастные случаи. Усиленная стальная балка, поддерживающая ролики системы подачи.

ПО Windows очень просто в управлении и эффективно, благодаря понятной и эффективной графике, к тому же установлено на достаточно мощном ПК. Оператору всего лишь необходимо ввести простые установки размеров др. параметры. Большое разнообразие параметров, позволяет выбрать наилучший режим для каждого вида работ. Обширная секция, посвященная статистике распиливания, сектор для диагностики, ПО для помощи и инновационная программа одновременно реального и офисного моделирования раскроя.

Технические характеристики:

Максимальная скорость подачи, м/мин	200
Диаметр пилы, мм	500/550
Область обработки, мм	900/20
Необходимое давление вытяжного устройства	500
Рабочее давление, бар	6
Скорость вытяжки, м/сек	30