

## SuperPush 200 (SALVADOR) линия оптимизации (Италия)



Сечение 120x270 / 95x300 мм — макс., 15x30 мм — минимальное.

Макс. длина заготовки до раскроя 4200 мм. и 500 мм — минимальная.

Минимальная длина заготовки после обработки 70 мм. Максимальный вес заготовки 80 кг.

Персональный компьютер работающий под операционной системой Windows XP. По для

обеспечения автоматического контроля оптимизации, ведения статистики и диагностики в реальном времени. Возможность установки и сохранения более ста программ работы.

Компьютер укомплектован:

Цветной дисплей 17" LCD

Клавиатура, мышь, дисковод, жесткий диск на 80 GB. Функция телесервиса включена в стоимость поставки. Компьютерный числовой контроль двух осей для считывания заготовки. Управление параметрами реза и моментальный выбор обрабатываемых заготовок. Числовой контроль последнего поколения с микропроцессором для обеспечения высочайшей производительности. Электрический шкаф расположен отдельно от станка, что обеспечивают полную защиту от вибрации и пыли. Подающий толкающий конвейер управляется компьютером и расположен под углом 30° для обеспечения непрерывной подачи заготовок. Макс. скорость подачи 60 м/мин. Толкающая каретка размером 300x345x25мм. Система трансмиссий с зубчатой лентой высокой точности (50 мм шириной со стальной лентой внутри). Большая жесткая алюминиевая планка 120x135, расположенная на стальной структуре высокой точности. Планка покрыта нержавеющей сталью, толщиной 8 мм. Режущая группа с наклоном 30 градусов. Жесткая стальная структура.

Мощность двигателя пилы Л. С. =7,5. Время пиления настраиваемо от 0,1 to 2 сек. с помощью компьютера.

Верхняя пневматическая планка для блокировки заготовок с электропневматическим управлением.

Циркулярная пила НМ, диаметр мм. 500. Z=108. Hole. 30 мм.

---

Адрес: 050061 РК, г. Алматы, мкр. Курылысши, ул. Кокорай д. 2а/1, Тел./факс: +7(727)344-08-98,  
моб: +7(705)554-04-24, e-mail: [info@kazstanex.kz](mailto:info@kazstanex.kz) web: [www.kazstanex.kz](http://www.kazstanex.kz)

Стол на выходе для сбора заготовок из высокопрочной стали, длиной 3000 мм. С наклоном на 30°, как и вся линия включая линейки. Что обеспечивает удобный сбор заготовок.