

SL 12/20/30/40 (TRIMWEX, Словения) пресс для бруса и щита



Веерные ваймы типа SL предназначены для склеивания деревянных заготовок по кромке при естественной сушке клея. Их исполнение позволяет достичь требуемых результатов в небольшом помещении. Они легки в работе и обслуживании.

Деревянные заготовки, на края которых уже нанесён клей, устанавливаются в прижимы, разделённые на секции с приводом

от бесконечной цепи. Прижимы могут настраиваться в зависимости от размера обрабатываемой заготовки. Прижимы могут использоваться для заготовок с толщиной 25–90мм. Возможна установка дополнительного оборудования для работы с более тонкими заготовками – от 12 до 25мм: выравнивателем панелей (фронтальным прижимом). Прижимы затягиваются гидравлическим мотором с ручным или автоматическим управлением.

Технические характеристики:

Мощность	1,1 – 1,5 кВт
Сила на 1 прижиме	1 – 12 кН (1,2 т)
Максимальная нагрузка в секции	150 кг
Пневматика	Camozzi
Выравнивание пневматическими цилиндрами	
Присоединение воздуха	1/2"
Шестеренчатый мотор	Strojna
Электрика	Telemecanique
Микропроцессор	Mitsubishi
Все прижимы оцинкованы	
Защитная сетка	
Гидравлический агрегат	
Производительность помпы	6 л/мин
Присоединенная мощность гидропривода	2,2 кВт
Объем	50 л
Максимальное давление гидропривода	110 бар