

Адрес: 050061 РК, г. Алматы, мкр. Курылысши, ул. Кокорай д. 2а/1, Тел./факс: +7(727)344-08-98,
моб: +7(705)554-04-24, e-mail: info@kazstanex.kz web: www.kazstanex.kz

Пресс стыковочный ПС-4 (Россия)



Пресс стыковочный модели ПС-4 предназначен для сращивания короткомерных брусков из дерева и подрезания торца заготовки на заданную длину. Помещение, где устанавливается станок, должно соответствовать требованиям класса П-II по ПУЭ. Станок может эксплуатироваться в диапазоне температур от +1 °С до +40 °С, при средней относительной влажности 80%, высоте над уровнем моря до

1000 м. Вид климатического исполнения УХЛ4 по ГОСТ 15150–69.

Технические характеристики:

Размеры прессуемой детали, мм	Длина	3000
	Ширина x Высота	200x45 150x60 100x65
Наибольший диаметр пилы, мм		400
Диаметр посадочного отверстия, мм		50
Скорость вращения пилы, об/мин		2850
Скорость подачи пилы, мм/сек		до 100
Скорость вращения клеенаносящего ролика, об/мин		15
Давление в пневмосети, МПа		0,5... 0,7
Расход воздуха на один цикл, л		26
Питающая сеть	Род тока	3PEN ~
	Частота тока, Гц	50
	Номинальное напряжение, В	380
Мощность электродвигателя, кВт	клеенаносящего ролика	0,18
	отрезной пилы	2,2
Частота вращения электродвигателя, об/мин	клеенаносящего ролика	1350
	отрезной пилы	2850
Габариты, мм	Длина	4560
	Ширина	856
	Высота	1405
Масса, кг		440