

Адрес: 050061 РК, г. Алматы, мкр. Курылысши, ул. Кокорай д. 2а/1, Тел./факс: +7(727)344-08-98,
моб: +7(701)951-65-61, e-mail: info@kazstanex.kz web: www.kazstanex.kz

Предназначен для вулканизации камерных и бескамерных покрышек грузовых автомобилей диаметром до 1.7 м. и других видов работ, связанных с вулканизацией резины. Возможно использование вулканизатора и для ремонта шин сельскохозяйственной техники. Основными достоинствами вулканизатора являются надежность конструктивных решений, простота и удобство эксплуатации. Наличие поворотной струбицы, системы подготовки воздуха, блока автоматического управления, пневмоцилиндра подъема/опускания поворотной струбицы, самих нагревательных элементов с измеряемой геометрией рабочей поверхности обеспечивают высокое качество и низкую трудоемкость выполняемых работ. Для обеспечения стабильности температуры нагревательных элементов в каждый из них встроены терморегуляторы.



Технические характеристики:

Размер ремонтируемых шин, внешний диаметр, м	до 1,7
Средняя температура рабочей поверхности прижимов, °С	145
Рабочая температура вулканизации, °С	145±10%
Напряжение питания, В	220±10%
Рабочее давление в пневмосистеме, кг/см ²	7±1
Ход каретки подъема/опускания струбицы, мм, не менее	1200
Рабочий ход штока пневмоцилиндра, мм, не менее	300
Диапазон измерения времени рабочего цикла таймера, мин	1-350
Габаритные размеры, мм	690x950x1340
Вес, кг	95