

OS-2M (Польша) универсальный пилзаточной станок



OS-2M служит для точения пилорам, дисковых и ленточных пил с треугольными, ломаными, крючкообразными и выпуклыми зубьями. Точение происходит в полуавтоматическом режиме. Рабочий обслуживающий станок начинает точение, в дальнейшем затачивание зубьев происходит автоматически. Станок очень прост в обслуживании и надежный в работе.

Техническая характеристика

Типы пил: пилы рамные, дисковые и ленточные	до 12м
Высота затачиваемых зубьев	5–35мм
Шаг затачиваемых зубьев	5–80мм
Угол упора зубьев	3–30
Макс. длина затачиваемых пилорам	1800мм
Диаметры затачиваемых дисковых пил	250 — 900 мм (1200 мм)
Макс. длина затачиваемых ленточных пил:	до 5,6 м с одним кулачковым следящим инструментом
	до 12,0 м с двумя кулачковым следящим инструментом
Ширина ленточных пил	50 — 240 мм
Толщина затачиваемых пил	до 6мм
Ширина пилорам	от 70 до 180 мм
Скорость подачи	30/40 зуб./мин
Диаметры	250 x 10 x 32
Длина направляющих пил	2000мм
Двигатель:	шпиндель 1,10 кВт/ 400 V
	с подачей 0,18/0,37кВ/400V
	вытяжки пыли 0,55 кВт/400 V
Габариты	1,05 x 0,9 x 1,20 м
Вес, нетто	270 кг