

Станок для заточки ленточных пил мод. АЗУ-07 (Россия)



Назначение

Станок предназначен для заточки ленточных пил шириной до 60 мм, используемых на горизонтальных и вертикальных ленточных пилорамах и ленточно-делительных станках. Заточка ленточной пилы производится по всей поверхности зуба с разделённой регулировкой величины снимаемого припуска по передней и задней граням в автоматическом режиме. Подача охлаждающей жидкости в зону заточки. Скорость подачи ленточной пилы в зону заточки плавно регулируется. Станок позволяет

затачивать ленточные пилы ведущих производителей, таких как:

Hakensson, Wood-Mizer, Uddeholm, Simonds, Pilana, Sandvik. Профиль затачиваемых зубьев ленточных пил зависит от кулачка, установленного на станке. Станок поставляется с кулачком, позволяющим затачивать ленточные пилы с профилем **Wood-Mizer**. Кулачки с другими профилями зубьев поставляются по отдельному заказу.

Техническая характеристика

Наибольшая длина ленточных пил (при использовании направляющих), мм	5 200
Ширина ленточных пил, мм	8 - 51
Толщина ленточных пил, мм	0,9 - 1,3
Шаг зубьев ленточных пил, мм	16 - 30
Размеры шлифовального круга, мм	125x32
Частота вращения шлифовального круга, об/мин	2 760
Напряжение питающей сети, В	380
Мощность эл. двигателя шлифовального круга, кВт	0,25
Габаритные размеры, мм	420x450x500
Масса, кг	3