

AL 280 F (FREUD, Италия) станок для заточки ножей (Италия)



Станок заточной AL 280 F предназначен для заточки ножей из твердого сплава по передней поверхности. Точность регулировки позволяет добиваться непревзойденного, зеркального качества поверхности, что делает режущую кромку очень острой и существенно повышает ресурс ножа до затупления. Затачиваемые ножи устанавливаются на специальный магнитный стол (изготовленный на

неодиумных цилиндрах). С помощью этого станка, возможно, осуществлять следующие операции: шлифование, заточку и полировку ножевых полотен. В головной части станка находится двигатель, который задает шлифовальному кругу вращение.

Особенности станка:

- автоматическая подача,
- точность до сотых единиц (0,01 мм),
- безупречная балансировка,
- перемещение каретки происходит по стальным направляющим,
- стальные направляющие,
- станина из чугуна.

В комплектацию входит:

- два инжектора для подачи охлаждающей жидкости,
- погружной насос.

Ванна разделена на 3 отсека для оттаивания вторичного сырья. Магнитная поверхность состоит из 189 намагниченных цилиндров, которые прочно удерживают затачиваемые поверхности.

Адрес: 050061 РК, г. Алматы, мкр. Курылысши, ул. Кокорай д. 2а/1, Тел./факс: +7(727)344-08-98,
моб: +7(705)554-04-24, e-mail: info@kazstanex.kz web: www.kazstanex.kz

Технические характеристики:

Макс. рабочая длина	мм.	200
Макс. рабочая ширина	мм	90
Вертикальный ход заточного круга	мм	30
Скорость подачи каретки	м/мин	1,4
Внешний диаметр шлифовального круга	мм	125/150
Посадочный диаметр шлифовального круга	мм	16
Скорость резания шлифовального круга	м/мин	18,4
Мин. толщина съема	мм	0,005
Макс. толщина съема	мм	0,05
Общая мощность	кВт	2,2
Производительность насоса	л/мин	30
Габариты нетто	см	81x51x136
Габариты брутто	см	110x88x108
Вес станка	кг	105