

## Фрезерный станок с ЧПУ ATS-2112 (Триматек) (Украина)



«ATS-2112» модель, сочетающая в себе точность при обработке мелких деталей (детализированная 3D обработка, гравировка) и возможность фрезеровки больших изделий (дверные полотна, криволинейный раскрой листовых материалов).



### Технические характеристики:

Параметр	Единицы измерения	Значение	Примечание
Габаритный размер	мм	2700x1800x1450	
Рабочая зона станка	мм	2100×1200x150	зона перемещений

Адрес: 050061 РК, г. Алматы, мкр. Курылысши, ул. Кокорай д. 2а/1, Тел./факс: +7(727)344-08-98,  
моб: +7(705)554-04-24, e-mail: [info@kazstanex.kz](mailto:info@kazstanex.kz) web: [www.kazstanex.kz](http://www.kazstanex.kz)

Параметр	Единицы измерения	Значение	Примечание
Точность позиционирования	мм	0,05	
Холостые перемещения	м/мин	14	= 230 мм/сек
Рабочие перемещения	м/мин	8	= 130 мм/сек
Мощность шпинделя	кВт	4	
Частота вращения шпинделя	об/мин	5.000–18.000	
Посадочный диаметр инструмента	мм	16	max
Мощность вакуумного насоса	кВт	5,5	
Общая установленная мощность	кВт	12	max
Напряжение	В	380	
Масса	Кг	850	