

Комбинированный фуговально-рейсмусовый станок ADM 320 (Болгария)



Комбинированный фуговально-рейсмусовый станок ADM 320

Станок предназначен для прямолинейного одностороннего строгания и рейсмусования изделий из древесины по плоскости и снятия фасок под углом.

Применяется в мелкосерийном производстве. Жесткая сварная конструкция станины и динамично сбалансированный ножевой вал

обеспечивают уровень вибрации станка не превышающий уровня вибрации на станках с литой станиной.

Технические характеристики:

ФУГОВАЛЬНЫЙ УЗЕЛ	
Размеры рабочего стола, mm	1500 x 320
Максимальная толщина снимаемого слоя, mm	5
Диаметр ножевого вала, mm	Ø 80
Количество ножей	3
Размеры алюминиевой линейки, mm	1100x155
РЕЙСМУСОВЫЙ УЗЕЛ	
Размеры рабочего стола, mm	316 x 600
Максимальная толщина снимаемого слоя, mm	3
Скорость подачи, m/min	7
Толщина обрабатываемой детали, min / max, mm	4–230
Мощность двигателя, kW (HP)	2.2 (3.0)
Обороты ножевого вала, min ⁻¹	5600
Вес станка, kg	315

СПЕЦЗАКАЗ:

Сверильный узел	
Патрон WESTCOTT 0 — 16 mm	
Мощность гл. двигателя, kW (HP)	3.0 (4.0)
Устройство для перемещения станка	

