

Комбинированный фуговально-рейсмусовый станок ADM 410 (Болгария)



Комбинированный фуговально-рейсмусовый станок ADM 410

Станок предназначен для прямолинейного одностороннего строгания и рейсмусования изделий из древесины по плоскости и снятия фасок под углом.

Достоинством станка является наличие 4-ех ножевого вала с высокой частотой вращения, а также электродинамическая остановка

режущего вала, высокая степень безопасности: грейферная защита от обратного удара, мостовая зажима ножевого вала, ограничитель передвижения рейсмусового стола по высоте для предотвращения контакта с ножевым валом и другие защитные устройства обеспечивают правильную эксплуатацию при соблюдении необходимых мер по технике безопасности. Для улучшения скольжения заготовки стол рейсмуса снабжен 2-мя роликами. Поперечная направляющая линейка (опорная рейшина) перемещается в зависимости от ширины строгаемого материала и может быть установлена на нужный угол в вертикальной плоскости до 45°.

Технические характеристики:

ФУГОВАЛЬНЫЙ УЗЕЛ	ADM 410
Размеры рабочего стола, mm	1800 x 410
Максимальная толщина снимаемого слоя, mm	6
Диаметр ножевого вала, mm	∅ 100
Количество ножей	4
Размеры алюминиевой линейки, mm	1100 x 155
РЕЙСМУСОВЫЙ УЗЕЛ	
Размеры рабочего стола, mm	406 x 650
Максимальная толщина снимаемого слоя, mm	3

Скорость подачи, m/min	6
Толщина обрабатываемого детали, min/max, mm	4 — 225
Мощность двигателя, kW (HP)	3.0 (4.0)
Обороты ножевого вала, min ⁻¹	4600
Вес станка, kg	390

СПЕЦЗАКАЗ:

Сверильный узел	
Патрон WESTCOTT 0 — 16 mm	
Мощность гл. двигателя, kW (HP)	4.0 (5.5)
Устройство для перемещения станка	

