

Адрес: 050061 РК, г. Алматы, мкр. Курылысши, ул. Кокорай д. 2а/1, Тел./факс: +7(727)344-08-98,
+7(727)344-65-61, e-mail: info@kazstanex.kz; www.kazstanex.kz



Газоанализатор - дымомер 2-х компонентный (CO/CH/Тахометр) II класса, буквенно-цифровой дисплей + RS-232. Может работать с ЛТК и мотортестерами

Аналог Автотест-01.04М с автосливом конденсата, отключением пробы и автокоррекцией

Технические характеристики

| | |
|---|-------------|
| Соответствие ГОСТ Р 52033-2003 и ГОСТ Р 52160-2003 | + |
| Класс точности | II |
| Диапазон измерений CO, % | 0-7 |
| Диапазон измерений CH, ppm | 0-3000 |
| Диапазон измерения дымности по коэффициенту ослабления, % | 0-100 |
| Диапазон измерения температуры масла, °C | 20-125 |
| Диапазон измерений частоты вращения коленчатого вала, мин ⁻¹ | 0-8000 |
| Основная погрешность измерений для канала CO, % | ±6 |
| Основная погрешность измерений для канала CH, % | ±6 |
| Основная погрешность для канала измерения дымности, % | ±2 |
| Связь с персональным компьютером по RS-232 | + |
| Буквенно-цифровой дисплей с подсветкой | + |
| Электропитание, В | 12 / 220 |
| Габаритные размеры, мм | 330?100?290 |
| Масса не более, кг | 4,5 |