

Адрес: 050061 РК, г. Алматы, мкр. Курлылысу, ул. Кокорай д. 2а/1, Тел./факс: +7(727)344-08-98,
моб: +7(705)554-04-24, e-mail: info@kazstanex.kz web: www.kazstanex.kz

Оборудование для софтформинга T-SF 151 (TURANLAR) (Турция)



Предназначен для наклеивания софтформируемых кромок с нанесенным на них клеем на заранее спрофилированные прямолинейные края мебельных заготовок из ДСП, МДФ.

Процесс приклеивания происходит автоматически:

- Кромочный материал с клеем предварительно разогревается;
- Разогретый кромочный материал прикатывается роликовой группой по заранее заданному профилю;
- Свесы по пласти предварительно фрезеруются фрезерными узлами;
- Излишки клея снимаются стационарными циклями.

Технические характеристики:

Толщина кромочного материала, мм	0,4–1
Ширина кромочного материала, мм	45
Скорость подачи заготовки, м/мин	2–8
Рабочая высота, мм	865
Питание, В	380
Потребляемая мощность, кВт	4
Мощность электродвигателя фрезерного узла, кВт	0,55
Частота вращения фрез, об/мин	11 000
Давление в пневмосистеме, бар	6
Подача воздуха, л/мин	5
Габаритные размеры станка, мм	3300x940x1600
Вес, кг	870