

Адрес: 050061 РК, г. Алматы, мкр. Курлылысу, ул. Кокорай д. 2а/1, Тел./факс: +7(727)344-08-98,
моб: +7(705)554-04-24, e-mail: info@kazstanex.kz web: www.kazstanex.kz

Горбыльно-ребровой станок ГР-500 (Россия)



в обрезную доску.

Предназначен для переработки горбыльной доски, обрезков, остающихся после раскроя необрезной доски, также может использоваться в качестве делительного станка или станка второго ряда для распиловки трехкантного бруса

Основные преимущества!

- Текстолитовая пластина для уменьшения коэффициента трения заготовки об стол
- Расклинивающий нож
- Подающий механизм копирующего типа обеспечивает одинаковое давление прижима заготовки к роликовой линейке, независимо от толщины заготовки
- Упорно—роликовая линейка со скребками для снятия опилок
- Винт с трапециедальной резьбой для быстрой установки размера
- Патрубок для подсоединения к эксгаустерной установке (системе)
- Подающий механизм оснащен итальянским редуктором «Bonfiglioli Riduttori S.p.A.»
- Установленные подшипники закрытого типа не требуют обслуживания в период их эксплуатации
- Удобный пульт управления

Технические характеристики:

Размеры обрабатываемого материала:	
Толщина, мм	10–350
Высота, мм	150
Длина, мм	не ограничена

Адрес: 050061 РК, г. Алматы, мкр. Қурылысшы, ул. Қоқорай д. 2а/1, Тел./факс: +7(727)344-08-98,
моб: +7(705)554-04-24, e-mail: info@kazstanex.kz web: www.kazstanex.kz

Диаметр дисковой пилы, мм	500
Посадочный диаметр, мм	50
Частота вращения пилы, об/мин	3000
Скорость подачи, м/мин	9,13,17
Мощность двигателя, кВт	12,1
Вес, кг	480