

Адрес: 050061 РК, г. Алматы, мкр. Курылысши, ул. Кокорай д. 2а/1, Тел./факс: +7(727)344-08-98,
моб: +7(701)951-65-61, e-mail: info@kazstanex.kz web: www.kazstanex.kz



установка для промывки инжекторов двухконтурная

Предназначена для промывки топливной системы и воздушного тракта автомобилей от нагара и отложений, без демонтажа, непосредственно на работающем автомобиле.

В процессе обслуживания происходит очистка инжекторов, клапанов, камеры сгорания и блока дроссельной заслонки.

**В качестве промывочных жидкостей
рекомендуется использовать специальные жидкости:**

- Atis,
- BG,
- Carbon Clean MV3 и MV3D,
- Liqui Moly,
- Motor Vac,
- Wynn's.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Объем баллона, л	1,3
Рабочие пределы регулировки давления, Bar	0...8
Напряжение питания (постоянный ток), В	12
Питание	от электросети автомобиля
Максимальный ток потребления, А	15
Максимально допустимое давление, Bar	10
Максимальное давление штатного компрессора, Bar	8
Производительность штатного компрессора	35 л/мин
Габаритные размеры установки (ВхДхШ), мм	1150x463x400
Масса установки в упаковке, кг	40