

Адрес: 050061 РК, г. Алматы, мкр. Курылысши, ул. Кокорай д. 2а/1, Тел./факс: +7(727)344-08-98,  
моб: +7(701)951-65-61, e-mail: [info@kazstanex.kz](mailto:info@kazstanex.kz); [www.kazstanex.kz](http://www.kazstanex.kz)

Подъемник 2-стоечный электро-гидравлический.  
Грузоподъемность 3200 кг. Верхняя синхронизация. Ручная разблокировка стопоров посредством рычага и тросика.  
Возможна поставка в сером цвете RAL7040.

Двухстоечный ассиметричный электрогидравлический подъемник предназначен для подъема автомобилей при выполнении их технического обслуживания и ремонта в автомобильных сервисных центрах.

Не имеет переездного основания между опорными колоннами («гладкий пол»).

Конструкция подъемных лап ассиметричная: две из них состоят из трёх коротких рычагов, две другие – из двух длинных.

Высота подхвата подъемных лап (~90мм) позволяет осуществлять подъем автомобилей с малым клиренсом.

Конструкция опорных подхватов позволяет использовать специальные удлинители для подъема микроавтобусов, внедорожников, а также автомобилей, имеющих рамную конструкцию.

Каждая опорная колонна имеет гидроцилиндр, не требующий обслуживания и/или регулировки.

Тросовая синхронизация подъема и опускания подъемных лап.

В стандартном исполнении разблокировка осуществляется рычагом.

Механический блокиратор подъемных лап с электромагнитным приводом (опция).

Оснащен системами безопасности, которые исключают неприятные последствия при обрыве троса синхронизации и/или внезапного падения давления в гидравлическом контуре.



#### Технические характеристики

Грузоподъемность, т	3,2
Электропитание, В/Гц	380/50-60
Мощность электродвигателя, кВт	2,6
Высота подхвата, мм	90
Высота подъема, мм	2000
Время подъема, не более, с	45
Время опускания, не более, с	45
Уровень шума, дБ	70
Масса в упаковке, кг	750