

Адрес: 050061 РК, г. Алматы, мкр. Курлылыш, ул. Кокорай д. 2а/1, Тел./факс: +7(727)344-08-98,  
моб: +7(701)951-65-61, e-mail: [info@kazstanex.kz](mailto:info@kazstanex.kz) web: [www.kazstane.kz](http://www.kazstane.kz)

Стационарный 2-х стоечный эл/мех подъемник для л/а и легких грузовиков.

Г/п до 3.3т. Устанавливается на бетонированное в пол основание (основание в комплект поставки не входит и поставляемое по отдельному заказу)



Подъем автомобиля осуществляется за поддомкратные площадки. Привод ходового винта от червячного мотор-редуктора. В конструкции мотор-редуктора применено червячное колесо из маломоющего полиамида. Каретка, с закреплёнными на ней поворотными балками, перемещается в колонне на ползунах повышенной износостойкости и с малым коэффициентом трения скольжения. Поворотные балки оснащены системой фиксации их от произвольного разворота. Рабочие гайки выполнены из полиамида повышенной прочности и износостойкости. Ходовые винты подъемника выполнены методом накатки увеличивающим срок их службы. Максимальная грузоподъемность 3,3 тонны, номинальная 3,0 тонны. Подъемник оснащён многоуровневой системой безопасности. Подъемник ПЛД-3 устанавливается на бетонированное в пол основание не входящее в комплект поставки и поставляемое по отдельному заказу.

По отдельному заказу подъемник может быть укомплектован:

- комплектом опор КО-1 (4 шт.) для поднятия рамных автомобилей и автомобиля «Газель» за раму.
- комплектом опор КО-2 (4 шт.) с уменьшенной высотой для подъёма автомобилей с малым дорожным просветом от 110 мм. до 130 мм.

Подъемник комплектуется распаянным и маркированным соединительным кабелем для электромонтажа подъемника и оснащён концевыми выключателями нажимного действия, ограничивающими ход каретки вверх и вниз.

#### Технические характеристики:

Максимальная г/п, т	3,3
Номинальная г/п, т	3,0
Максимальная высота подъема подхватов от уровня пола, мм	1980
Минимальная высота подхватов от уровня пола, мм	130
Установленная мощность, кВт	3
Количество стоек, шт.	2
Количество электродвигателей, шт.	2
Напряжение питающей сети, В	380
Время подъема на полную высоту не более, с	89+10
Габариты подъемника, мм	3520?1500?2900
Упаковка	Ящик
кол-во мест	2
габариты не более (длина? ширина?высота) , мм	3150?1100?840

Адрес: 050061 РК, г. Алматы, мкр. Курылысши, ул. Кокорай д. 2а/1, Тел./факс: +7(727)344-08-98,  
моб: +7(701)951-65-61, e-mail: [info@kazstanex.kz](mailto:info@kazstanex.kz) web: [www.kazstanex.kz](http://www.kazstanex.kz)

Масса нетто не более, кг	620
Масса брутто не более, кг	765