

Адрес: 050061 РК, г. Алматы, мкр. Курлылыш, ул. Кокорай д. 2а/1, Тел./факс: +7(727)344-08-98,
моб: +7(701)951-65-61, e-mail: info@kazstanex.kz; www.kazstanex.kz

Подъёмник ножничный электрогидравлический.
Грузоподъёмность 4.2 т. Плоские платформы со встроенным люфт-детектором. Встроенный подъёмник второго уровня.
Для поста приёма или пункта технического осмотра.
Заглубляемая установка в уровень с полом. Длина платформ 4600 мм.



Предназначен для подъёма автомобилей при выполнении технического обслуживания и ремонта, а также для использования в составе линии технического контроля.

Имеет заглубляемое исполнение (ровный пол).

Оснащён люфт-детектором, испытательные пластины которого перемещаются в 4-ёх направлениях.

Управление люфт-детектором осуществляется при помощи проводного пульта дистанционного управления со встроенным фонарём.

Платформы имеют специальные механические ограничители, для предотвращения самопроизвольного выкатывания автомобиля с платформ.

Платформы красного цвета (RAL 3020), могут быть поставлены платформы серого цвета (RAL 7040).

Оснащён платформами второго уровня.

В случае перегрузки подъёмный механизм деактивируется при помощи перепускного клапана гидросистемы.

На случай непредвиденного падения давления в гидросистеме (разгерметизации) каждый гидроцилиндр имеет защитный клапан, который обеспечивает плавное опускание платформ.

В поднятом положении основные платформы надёжно фиксируются при помощи механических замковых устройств с пневматической разблокировкой.

Технические характеристики:

Грузоподъёмность, т	4,2
Грузоподъёмность платформ второго уровня, т	3,5
Электропитание, В/Гц	380/60
Мощность электродвигателя, кВт	2,6
Высота подъёма, мм 1805	1805
Время подъёма, не более, с	40

Адрес: 050061 РК, г. Алматы, мкр. Курылысши, ул. Кокорай д. 2а/1, Тел./факс: +7(727)344-08-98,
моб: +7(701)951-65-61, e-mail: info@kazstanex.kz web: www.kazstanex.kz

Время опускания, не более, с	31
Уровень шума, дБ	70
Масса в упаковке, кг	1835