

## Станок многопильный рамный РМ-50-М2-К2



Все станки семейства «РМ-50-М2» относятся к серии легких многопильных станков рамного (гаттерного) типа, предназначенных для распила древесины. Они экономичны как в отношении отходов древесины, так и в энергоемкости на единицу объема перерабатываемой древесины. Станок позволяет достигать высокой точности геометрических параметров и отличного

качества обработанной поверхности получаемых пиломатериалов. Удачная балансировка станка сводит к минимуму вибрации и шумы при работе.

Для распиловки круглого лесоматериала большего диаметра, до 400 мм, создан станок многопильный рамный «РМ-50-М2-К2». В конструкции используются увеличенные по высоте рамка и по длине гаттерные пилы. В остальном конструкция аналогична модели «РМ-50-М2-К».

Технические характеристики станка многопильного рамного РМ-50-М2-К2	
Параметр	РМ-50-М2-К2
Тип распиливаемого сырья	кругляк 420 мм, брус
<b>Максимальные размеры сечения бруса, мм</b>	
- ширина, мм	450
- высота, мм	240
Длина исходного сырья, м	от 3 до 6,2
Минимальная толщина доски, мм	16
Максимальное количество пил в поставе, шт.	кругляк - 7, брус - 19
Привод подачи сырья	электромеханический с плавной регулировкой скорости
Количество приводных рябук, шт.	5
Количество прижимных пневмоцилиндров, шт.	2
Количество двойных ходов пильной рамки в минуту	410

Адрес: 050061 РК, г. Алматы, мкр. Курылысши, ул. Кокорай д. 2а/1, Тел./факс: +7(727)344-08-98,  
моб: +7(705)554-04-24, e-mail: [info@kazstanex.kz](mailto:info@kazstanex.kz) web: [www.kazstanex.kz](http://www.kazstanex.kz)

Монтаж пил в пильной рамке	поштучно
Электродвигатель главного привода	15 кВт x 1000 об/мин
Габариты станка без рольгангов, ДхШхВ, м.	2,42 x 1,2 x 2,1
Длина рольгангов, м	7,2 + 7,2
Масса станка без рольгангов, кг	2350