

Пилорамы РМ-50М-2, РМ-50Т-2, РМ-50Д-2



Станок "РМ-50" (аналог Laks 500) предназначен для высокопроизводительной распиловки 2-х кантных и 3-х кантных брусьев на обрезной пиломатериал. Применяется на лесопильных и деревообрабатывающих предприятиях высокой и средней мощности в качестве станков второго ряда. Распиловка бревен осуществляется возвратно-поступательным перемещением пильной рамки с укрепленным на ней поставом (набором) пил по направляющим.

Отличительные особенности:

- высокое качество и точность распила;
- малая толщина пропила - 2,25 мм;
- высокая производительность;
- малая энергоемкость;
- не требуют фундамента и могут быть легко разобраны и перевезены, что позволяет применять их непосредственно на делянке в лесу.

Пилорама комплектуется устройством для заточки пил, рольгангами (2шт. по 4м), комплектом из 20 рамных пил с твердосплавными напайками.

Модификации станка:

- РМ-50 - стандартная.
- РМ-50Т - стандартная + возможность распиловки заготовок длиной от 1 м на тарную дощечку толщиной от 5 мм.
- Д - стандартная + возможность одновременной распиловки двух разнотолщинных лафетов шириной до 220 мм, но не более 500мм общей ширины.

Техническая характеристика

Размеры обрабатываемого материала, мм:	
- толщина	260

Адрес: 050061 РК, г. Алматы, мкр. Курылысши, ул. Кокорай д. 2а/1, Тел./факс: +7(727)344-08-98,
моб: +7(705)554-04-24, e-mail: info@kazstanex.kz web: www.kazstanex.kz

- ширина	500
- длина не менее	2500
Размер устанавливаемых пил, мм:	
- длина	670
- ширина	81
- толщина	1,3
Толщина пропила, мм	2,25
Количество пил, шт	до 20
Наименьшая толщина получаемой доски, мм	14 (5*)
Ход пильной рамки, мм	260
Скорость подачи (переключение с помощью коробки передач), м/час	24, 36, 45, 72
Рабочее давление в системе, атм	8
Производительность компрессора (не входит в комплект), л/час	440
Число двойных ходов пильной рамки в минуту	285
Производительность, м ³ /час	3,54
- кол-во пил, шт	10÷12
- доска, мм	40÷50
- площадь макс. сечения за вычетом площади пропила от 12 пил, м ²	$250 * (500 - 12 * 2.25) * 10^6 = 0.118$
- скорость подачи, м/час	36
Установленная мощность, кВт	11
Габариты пилорамы, мм	2700x1350x2300
Масса, кг	1300