

Комбинированный бытовой станок Фермер-4М



Комбинированный деревообрабатывающий станок предназначен для комплексной обработки деталей из различных пород древесины:

- продольной, поперечной и под углом распиловки дисковой пилой;
- строгание (фугование) по плоскости и кромке, а также рейсмусование с механической (ручной) подачей заготовки;
- профильное фрезерование;
- сверление и фрезерование пазов.

В комплект станка входит: прижимное устройство для фугования; блок питания для подключения станка к однофазной (220 В, 2,2 кВт) или трехфазной (380 В, 3 кВт).

Техническая характеристика

Ширина фугования и рейсмусования, мм	50÷250
Толщина при рейсмусовании, мм	5÷80
Наименьшая длина при фуговании и рейсмусовании, мм	350
Наиб. глубина строгания, мм	до 3
Количество ножей в барабане строгальном, шт	3
Наиб. толщина при пилении, мм	80
Диаметр дисковой пилы, мм	315
Диаметр сверл, мм	3÷16
Диаметр вала, мм	32
Размеры устанавливаемых фрез, мм	125
Частота вращения вала, об/мин	4 000
Напряжение питания, В	однофазное220(трехфазное380)
Мощность, кВт	2,2(3,0)
Габарит, мм	800x800x900
Масса, кг	140