

Ленточно-пильный станок BS 35 SE (Болгария)



Ленточнопильный станок BS 35 SE

Ленточнопильные станки предназначены для прямолинейного и криволинейного распила древесины, что применяется в столярном, мебельном, тарном и других подобных производствах. Наклоняемый стол создает возможность резания под углом 45°. Станок высокоустойчив и имеет высокую производительность. Стол

станка изготовлен из серого чугуна, имеет продольные пазы. Маховик с резиновыми бандажами обеспечивает длительный срок службы полотна ленточной пилы.

Технические характеристики:

Диаметр пилных шкивов, mm	∅ 350
Максимальная высота пропила, mm	278
Максимальна широта пропила, mm	340
Скорость ленты m/s	17
Обороты пилных шкивов, min ⁻¹	950
Макс. / мин. длина ленты, mm	2890/2790
Максимальна широта ленты, mm	25
Наклонения рабочего стола, (°)	-15° — +20°
Размеры рабочего стола, mm	380 x 380
Диаметр наконечника для аспирации, mm	∅ 80
Мощность двигателя, трехфазный, kW (HP)	1.5 (2,0)
Вес, kg	120

СПЕЦЗАКАЗ:

Мощность двигателя, монофазный, kW	1.5, 2.2
Мощность двигателя, трехфазный, kW (HP)	3.0 (4.0)
Поворотная линейка	
Тележка	